

# PLEVREN MD 70N

## Химический состав:

Смесь из диспергаторов, комплексообразователей и стабилизаторов солей жесткости (вспомогательное средство для производства бумаги и целлюлозы)

CAS-номер: не применим

EINECS-номер: не применим

## Технические данные:

Внешний вид: прозрачная желтая или коричневая жидкость

Содержание активных веществ (твердые вещества) : 40%

Плотность(20°C) 1,25 г/см<sup>3</sup>

pH-показатель (1%): 5 - 7

## СВОЙСТВА:

**PLEVREN MD 70 N является водной комбинацией, состоящей из субстанций со специальными свойствами для диспергирования, комплексообразования и стабилизации солей жесткости и представляет собой многофункциональный продукт, предназначенный в особенности для производства бумаги и целлюлозы. PLEVREN MD 70 N показывает отличные свойства в стабилизации щелочной перекиси водорода в процессах отбеливания. Переходные металлы, такие как марганец, медь или железо, которые могут приводить к быстрому разложению перекиси и к радикальному воздействию на волокна, при использовании данного продукта эффективно комплексируются. Негативные переменные воздействия ионов жесткости воды (кальций, магний) не возникают. Происходит препятствие и предотвращение роста кристаллов нерастворимых соединений щелочно-земельных металлов и, тем самым, предотвращается образование нерастворимых отложений. PLEVREN MD 70 N содержит незначительное количество фосфора и, тем самым, не оказывает значительного негативного влияния на окружающую среду в водоемах. Необходимые к использованию количества составляют в зависимости от качества воды 0,1 – 0,6% на тонну целлюлозы.**

## Хранение/Срок действия:

Вышеуказанные данные соответствуют сведениям, полученным в лаборатории и на производстве. Следует иметь в виду, что при изменении условий они могут рассматриваться только в качестве предварительных данных и не могут в этом смысле являться обязательными. Мы просим учитывать возможные правовые нормы третьей стороны.

Состояние: 18 февраля 2016 г.

Страница: 1 / 2

# PLEVREN MD 70N

**PLEVREN MD 70 N необходимо хранить при комнатной температуре в закрытых емкостях. Срок действия продукта составляет 36 месяцев с даты изготовления.**

**Данный продукт производится исключительно на заводе в г.Мосдорф/Саксония фирмы Zschimmer und Schwarz Mohsdorf GmbH & Co KG. Промышленное предприятие с 1995 г. непрерывно сертифицируется в соответствии с ISO 9001. Информации по содержанию инструкции к использованию данного продукта предоставляются по запросу.**

Вышеуказанные данные соответствуют сведениям, полученным в лаборатории и на производстве. Следует иметь в виду, что при изменении условий они могут рассматриваться только в качестве предварительных данных и не могут в этом смысле являться обязательными. Мы просим учитывать возможные правовые нормы третьей стороны.

Состояние: 18 февраля 2016 г.

Страница: 2 / 2